

Lider Eva | LDR10

Özellikler

- Renk: Siyah, Turuncu, Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Köprü
- Ebatlar: 1000x1500 veya 1000x3000

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellik	Değer	Test Standardı
Hücre Yapısı	Kapalı Hücre	
Yoğunluk	85 ± 15	
Sertlik (Shore 00)	45 ± 15°	DIN 53505
Sertlik (Shore A)	10 ± 5°	DIN 53505
Kompresyon Sertliği 25%	60 ± 15 kPa	ISO 6916
Kompresyon Sertliği 50%	140 kPa	ISO 6916
Kopma Uzaması	>110%	
Çekme Dayanımı	0,66 N/mm ²	
DVR (24h/70°C/50%)	52,40% (Do-D2)/Do	
Kalıcı Deformasyon (24h/70°C/50%)	107,50% (Do-D2)/(Do-D1)	
DVR (72h/RT/50%)	<15% & 40,5%	
Kalıcı Deformasyon (72h/RT/50%)	81%	
Su Emme	<3%	ASTM 1056
Ozon Direnci		
Isı Direnci	-40° to +90°C	Bendtest
Büzülme (24h / RT °)	<5%	
Büzülme (24h / 70°C)	8%	
Alevlenme	<100 mm/dk	FMVSS 302
Özel Özellik	Kükürt İçermez	

Yukarıdaki bilgiler laboratuvar ortamında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Ancak ürünlerin maruz kalacağı kullanım koşulları bilinmediğinden, uygunluğun belirlenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Lider Eva, ürünlerinin teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.