

Lider Eva | LDR35

Özellikler

- Renk: Mavi
- Ebatlar: 1000x1000 veya 1000x2000

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellik	Değer	Test Standardı
Hücre Yapısı	Kapalı Hücre	
Yoğunluk	230 ± 15	
Sertlik (Shore A)	30 ± 5°	DIN 53505
Kompresyon Sertliği 25%	190 ± 15 kPa	ISO 6916
Kompresyon Sertliği 50%	390 ± 15 kPa	ISO 6916
Kopma Uzaması	>260%	
Çekme Dayanımı	1,6 N/mm ²	
DVR (24h/70°C/50%)	52,2% (Do-D2)/Do	
Kalıcı Deformasyon (24h/70°C/50%)	102,6% (Do-D2)/(Do-D1)	
DVR (72h/RT/50%)	23,5%	
Kalıcı Deformasyon (72h/RT/50%)	46,2%	
Özel Özellik	Kükürt İçermez	

Yukarıdaki bilgiler laboratuvar ortamında yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Ancak ürünlerin maruz kalacağı kullanım koşulları bilinmediğinden, uygunluğun belirlenmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Lider Eva, ürünlerinin teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.